



**CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE — CBVJ**  
**CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS — CAT**

**REQUISITOS RPCI – SIMPLES**

Para regularização via RPCI – SIMPES o imóvel deve obedecer cumulativamente os seguintes critérios:

- i) Com até 200 m<sup>2</sup> de área construída;
- ii) Onde se faça uso ou armazenamento de até 90 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), se recipiente do tipo P-13 até 06 recipientes;
- iii) Onde não exista o armazenamento, em área externa ou interna, de mais de 250 litros de líquido inflamável ou combustível;
- iv) Com lotação de até 100 pessoas;
- v) Com até três pavimentos;
- vi) Sem comércio, fábrica ou armazenamento de pólvora, explosivos, fogos de artifício, artefatos pirotécnicos, munições, detonantes e materiais radioativos.

**REQUISITOS RPCI**

Para regularização via RPCI o imóvel deve obedecer cumulativamente os seguintes critérios:

- i) Com área total construída de até 750 m<sup>2</sup> (considerando todos os blocos não isolados existentes na unidade territorial);
- ii) Com até 3 pavimentos;
- iii) Com comércio ou depósito de até 250 litros de líquido inflamável em área interna;
- iv) Com até 20 m<sup>3</sup> de líquidos inflamáveis e combustíveis armazenados em área externa (ao ar livre) em tanques aéreos ou em recipientes fracionados;
- v) Com uso ou armazenamento de até 190 kg de GLP;
- vi) Com lotação máxima de 100 pessoas, quando ocupação F-6 e F-11;
- vii) Com lotação máxima de 200 pessoas, para as demais ocupações do grupo F;

- viii) Não exercer a fabricação, o comércio ou depósito de: pólvora, explosivos, fogos de artifício, artigos pirotécnicos, munições, detonantes ou materiais radioativos ou tóxicos.

## PROCEDIMENTO E RECOMENDAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE RPCI E RPCI SIMPLES

### RECOMENDAÇÕES GERAIS

- ✓ É aconselhável que tanto o RPCI e RPCI Simples sejam preenchimentos em meio digital. Para o preenchimento em documento com extensão PDF, pode ser realizada a ferramenta de preenchimento do Adobe Acrobat Reader.


The image shows a screenshot of the Adobe Acrobat Reader interface. The main window displays a PDF form titled 'RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO SIMPLES' from the 'CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE'. The form is divided into two main sections: '1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL' and '2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL'. The '1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL' section includes fields for Name, CPF, RG, E-mail, Telephone, Logradouro, Complemento, Bairro, and Cidade. The '2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL' section includes fields for Inscrição mobiliária, Divisão, Destinação, Área Total Construída (m²), Área visitada (m²), Local visitado, Nº de Pisos, Nº Blocos, Logradouro, Complemento, Cidade, CEP, CNPJ, Nome da edificação, and Nome da empresa. A red arrow points to the 'Preencher e assinar' option in the right-hand sidebar, which is highlighted with a red box. The sidebar also includes options like 'Criar PDF', 'Editar PDF', 'Comentário', 'Combine arquivos', 'Organizar páginas', 'Ocultar', 'Proteger', 'Compactar PDF', and 'Enviar para revisão'.

Isso deixa o documento mais legível e evita rasuras que não são aceitas.


- ✓ O documento deve ser enviado em extensão PDF, em arquivo único (quando mais de uma página).
- ✓ O nome de cada documento deve representar o que ele representa: RPCI, RPCI SIMPLES ou ART/RRT/TRT

### 1- Preenchimento do **RPCI SIMPLES**

- Este documento deve ser preenchido pelo **PROPRIETÁRIO**;
- O campo **1. Responsável pelo imóvel** são todos os dados referentes ao proprietário;

	<b>CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE</b>		<b>RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO SIMPLES</b>		
			<b>Nº</b>		
Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).					
<b>1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:</b>			<b>2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL</b>		
Nome:			Inscrição mobiliária:		
CPF:			Divisão:	Destinação:	
RG:			Área Total Construída (m²):	Área visitada (m²):	
E-mail:			Local visitado:	Nº de Pivos:	Nº Blocos:
Telefone:			Logradouro:		
Logradouro:			CEP:	Latitude/longitud e:	nº
Complemento:			CNPJ:		
Bairro:			Nome da edificação:		
Cidade:			Nome da empresa:		
CEP:			<b>4. DADOS REFERENTE AOS RISCOS PRESENTES NO IMÓVEL</b>		
<b>3. DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI:</b>			Lotação (nº de pessoas):	Tipo de recipiente de GLP:	de
Quantidade e largura das de saída:	Porta 1:	Porta 2:	Quantidade total de usado/armazenado (kg):	de GLP	Quantidade de recipientes de GLP:
Quantidade de escadas e/ou rampas entre pavimentos:	Menor largura das portas de acesso a escadas, rampas, corredores (se houver):				

- iii) O campo **2. Descrição do Imóvel** são os dados do imóvel propriamente dito, que devem ser preenchidos de acordo com o local e as especificações da IN001.

	<b>CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE</b>		<b>RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO SIMPLES</b>		
			<b>Nº</b>		
Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).					
<b>1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:</b>			<b>2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL</b>		
Nome:			Inscrição mobiliária:		
CPF:			Divisão:	Destinação:	
RG:			Área Total Construída (m²):	Área visitada (m²):	
E-mail:			Local visitado:	Nº de Pivos:	Nº Blocos:
Telefone:			Logradouro:		
Logradouro:			CEP:	Latitude/longitud e:	nº
Complemento:			CNPJ:		
Bairro:			Nome da edificação:		
Cidade:			Nome da empresa:		
CEP:			<b>4. DADOS REFERENTE AOS RISCOS PRESENTES NO IMÓVEL</b>		
<b>3. DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI:</b>			Lotação (nº de pessoas):	Tipo de recipiente de GLP:	de
Quantidade e largura das de saída:	Porta 1:	Porta 2:	Quantidade total de usado/armazenado (kg):	de GLP	Quantidade de recipientes de GLP:
Quantidade de escadas e/ou rampas entre pavimentos:	Menor largura das portas de acesso a escadas, rampas, corredores (se houver):				

- iv) No campo **3 e 4** são campos que devem ser preenchidos quando houver no imóvel tais características.

CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE		RELATÓRIO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO SIMPLES	
		Nº	
Este RPCI define os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico para o imóvel e dispensa a aprovação de projeto de prevenção e segurança contra incêndio e pânico (PPCI).			
<b>1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:</b>		<b>2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL</b>	
Nome:		Inscrição mobiliária:	
		Divisão: Destinação:	
CPF:		Área Total Construída (m²): Área vistoriada (m²):	
RG:		Local vistoriado: Nº de Pvtos: Nº Blocos:	
E-mail:		Logradouro: nº	
Telefone:		Complemento: Bairro:	
Logradouro: nº:		Cidade: Estado:	
Complemento:		CEP: Latitude/longitude:	
Bairro:		CNPJ:	
Cidade: CEP:		Nome da edificação:	
		Nome da empresa:	
<b>3. DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS E MEDIDAS DE SCI:</b>		<b>4. DADOS REFERENTE AOS RISCOS PRESENTES NO IMÓVEL</b>	
Quantidade e largura das de saída: Porta 1: Porta 2:		Lotação (nº de pessoas): Tipo de recipiente de GLP:	
Quantidade de escadas e/ou rampas entre pavimentos: Menor largura das portas de acesso a escadas, rampas, corredores (se houver):		Quantidade total de GLP usado/armazenado (kg): Quantidade de recipientes de GLP:	
Largura das escadas, rampas, e corredores (se houver):		Quantidade de líquidos inflamáveis/combustíveis:	
Escada 1: Escada 2:		Horário de funcionamento das atividades: Hora Início: Hora fim:	

- v) O campo **6**, deve ser preenchido e assinado pelo PROPRIETÁRIO.

IE (se não)	Edificação isenta de iluminação de emergência conforme critérios definidos na Instrução Normativa 11/DAT/CBMSC.
SAL	Instalar uma (1) placa de SAL indicando todas as mudanças de direção, obstáculos, saídas, escadas, rampas, etc, de tal forma que em cada placa de SAL seja possível visualizar o ponto seguinte. Tamanho da placa 25 x 16 cm, com moldura das letras de 4 x 9 cm e traço das letras 1 cm. As placas deverão estar distantes no máximo 15 m uma da outra. Obs: Para ocupação F6 e F11, é obrigatório a placa do tipo luminosa, a qual deve permanecer constantemente iluminada durante os eventos. Deverá estar conforme Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
SAL (se não)	Edificação isenta de sinalização de abandono de local conforme critérios definidos na Instrução Normativa 13/DAT/CBMSC.
SE	Conforme dimensionamento realizado em acordo com a IN 9
	a) Possuir piso antiderrapante e incombustível;b) Não possuir degraus em leque;c) Devem ter largura mínima de 1,20 m;d) O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10 m;e) O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados, e ter altura entre 0,80 m e 0,92 m;f) Identificar o número do pavimento;g) Prever sinalização (placa de SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída;h) Devem possuir iluminação de emergência.
Outros	
<i>Para maiores informações, leia a cartilha de orientação para instalação dos sistemas do RPCI em anexo. As dúvidas também poderão ser sanadas por meio das Instruções Normativas disponíveis em nosso portal na internet (<a href="https://portal.cbm.sc.gov.br">https://portal.cbm.sc.gov.br</a>).</i>	
<b>6. DECLARAÇÃO</b>	
Declaro que as informações fornecidas são verdadeiras e que o meu imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na Instrução Normativa nº 1 do CBMSC, e que atende a todas as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico. Declaro, ainda, estar ciente das sanções previstas em Lei em caso de inconsistência nas informações prestadas e de descumprimento das NSCI.	
Local	Data: Joinville, _____/_____/_____ Hora: _____:_____:_____ hs
Nome:	
CPF:	Assinatura:

## 2- Preenchimento do **RPCI**

- i) Este documento deve ser preenchido pelo **RESPONSÁVEL TÉCNICO**;  
O campo **1. Responsável pelo imóvel** são todos os dados referentes ao Proprietário;
- ii) O campo **2. Descrição do Imóvel** são os dados do imóvel propriamente dito, que devem ser preenchidos de acordo com o local e as especificações da IN001;
- iii) O campo **3** refere-se à identificação do **RESPONSÁVEL TÉCNICO** que está executando o dimensionando dos sistemas;
- iv) No campo **5** compreende a descrição dos sistemas e medidas de segurança, este campo deve ser descrito todas as informações relevantes ao sistema e deve estritamente seguir as exigências do Art. 19 da IN001 – Parte 2 ([https://dat.cbm.sc.gov.br/images/arquivo\\_pdf/IN/Em\\_vigor/IN\\_001\\_parte\\_2\\_18dezembro2019.pdf](https://dat.cbm.sc.gov.br/images/arquivo_pdf/IN/Em_vigor/IN_001_parte_2_18dezembro2019.pdf))

**Art. 19.** Detalhes específicos que devem ser informados no dimensionamento dos sistemas e medidas de SCI para emissão do RPCI, constante nas respectivas INs:

I – isolamento de risco, se necessário, deve:

- a) Indicar a distância de outras edificações;
- b) Indicar a ocupação de cada edificação; e
- c) Indicar a carga de incêndio.

II – acesso de viaturas:

- a) Largura da via de acesso;
- b) Largura e altura do portão de entrada da via de acesso.

III – alarme e detecção de incêndios:

- a) Localização pontual dos detectores autônomos, quando exigido.

IV – compartimentação horizontal e vertical:

- a) A existência de compartimentação entre as unidades autônomas (portas P-30 nos apartamentos, por exemplo).

V – controle de materiais de acabamento e revestimento (CMAR):

- a) Indicar as classes dos materiais de acabamento e revestimento de pisos, paredes, divisórias, teto, forro, tratamento termoacústico, quando exigido pela IN 18.

VI – extintores:

- a) Quantidade, tipo e localização das unidades extintoras.

VII – gás combustível:

- a) Dimensões e locação da central ou abrigo de GLP;
- b) Indicar a capacidade dos cilindros, bem como da capacidade total da central ou abrigo;
- c) Dimensão e localização das aberturas de ventilação permanente, quando exigido;

d) Localização, quantidade e tipo de botijões em área interna quando permitido; e

e) Atender aos afastamentos de segurança.

VIII – iluminação de emergência:

a) Os pontos de iluminação de emergência;

b) Quando o sistema de iluminação de emergência for alimentado por grupo motogerador, o posicionamento da central do sistema;

c) Indicar o tipo de fonte alternativa de energia do sistema;

IX – Instalações elétricas:

a) Nota de atendimento à IN 19.

X – saída de emergência:

a) Altura de guarda-corpos;

b) Largura das rotas de fuga (escadas, corredores e rampas);

c) Largura das portas das saídas de emergência;

d) Tipo de porta;

e) Lotação;

f) Planilha de dimensionamento das saídas de emergência para os grupos E e F.

XI – sinalização para abandono de local:

a) Localização e tipo das placas;

b) Tamanho das placas; e

c) Afastamento entre dois pontos de SAL.

Parágrafo único. O dimensionamento é apresentado em forma de memorial descritivo, realizado no sistema e-SCI.